



## Metacrilato antirreflejo día y noche 3 mm

Datos del material tal como lo servimos cortado a medida.

Con la luz apagada se ve gris oscuro y, con un LED detrás, se ve blanco. Una cara satinada y la otra brillante; deja pasar el 12 % de la luz. Para rótulos retroiluminados que tienen que verse sobrios de día.

| Tipo                            | Colada (PMMA GS)                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Espesor nominal                 | 3 mm                                      |
| Tolerancia de espesor           | ±0,70 mm                                  |
| Formato de plancha              | 1000 × 600 mm                             |
| Color                           | Día y noche (translúcido)                 |
| Acabado de superficie           | Satinado por una cara, brillo por la otra |
| Transmitancia luminosa          | 12 %                                      |
| Densidad                        | 1,19 g/cm <sup>3</sup>                    |
| Peso por m <sup>2</sup>         | 3,57 kg                                   |
| Material reciclado              | 100 %                                     |
| Temperatura de servicio         | hasta 80 °C                               |
| Temperatura de reblandecimiento | 102 °C                                    |
| Temperatura de conformado       | 130 - 190 °C                              |
| Resistencia al impacto          | 10 veces la del vidrio                    |
| Comportamiento al fuego         | UL94 HB · EN 13501-1 E                    |
| Film protector                  | Apto para corte láser                     |
| Velocidad de corte              | 22 mm/s                                   |

Valores orientativos del material, no una especificación de la pieza acabada: el espesor real está dentro de su tolerancia y las piezas se cortan con una tolerancia de ±0,5 mm.