



Metacrilato antirreflejo incoloro 3 mm

Datos del material tal como lo servimos cortado a medida.

Incoloro con una cara satinada y la otra brillante: es el metacrilato antirreflejo de los cuadros y los pósters. Con la imagen pegada a la cara brillante se ve nítida y sin reflejos; deja pasar el 89 % de la luz.

Tipo	Colada (PMMA GS)
Espesor nominal	3 mm
Tolerancia de espesor	±0,70 mm
Formato de plancha	1000 × 600 mm
Color	Incoloro (translúcido)
Acabado de superficie	Satinado por una cara, brillo por la otra
Transmitancia luminosa	89 %
Densidad	1,19 g/cm ³
Peso por m ²	3,57 kg
Material reciclado	100 %
Temperatura de servicio	hasta 80 °C
Temperatura de reblandecimiento	102 °C
Temperatura de conformado	130 - 190 °C
Resistencia al impacto	10 veces la del vidrio
Comportamiento al fuego	UL94 HB · EN 13501-1 E
Film protector	Apto para corte láser
Velocidad de corte	22 mm/s

Valores orientativos del material, no una especificación de la pieza acabada: el espesor real está dentro de su tolerancia y las piezas se cortan con una tolerancia de ±0,5 mm.