



Metacrilato opalino rojo 3 mm

Datos del material tal como lo servimos cortado a medida.

Metacrilato de color opalino: con la luz delante se ve de color liso y no deja ver lo que hay detrás, y con un LED detrás se enciende en su color. Para rótulos retroiluminados, cajas de luz y señalética. Fabricado con metacrilato 100 % reciclado; corta con canto brillante del mismo color.

Tipo	Colada (PMMA GS)
Espesor nominal	3 mm
Tolerancia de espesor	±0,70 mm
Formato de plancha	1000 × 600 mm
Color	Rojo (translúcido)
Acabado de superficie	Brillo
Transmitancia luminosa	6 %
Densidad	1,19 g/cm ³
Peso por m ²	3,57 kg
Material reciclado	100 %
Temperatura de servicio	hasta 80 °C
Temperatura de reblandecimiento	102 °C
Temperatura de conformado	130 - 190 °C
Resistencia al impacto	10 veces la del vidrio
Comportamiento al fuego	UL94 HB · EN 13501-1 E
Film protector	Apto para corte láser
Velocidad de corte	22 mm/s

Valores orientativos del material, no una especificación de la pieza acabada: el espesor real está dentro de su tolerancia y las piezas se cortan con una tolerancia de ±0,5 mm.