



Acrylique antireflet jour et nuit 3 mm

Données du matériau tel que nous le livrons, découpé sur mesure.

Lumière éteinte, il paraît gris foncé et, avec une LED derrière, il paraît blanc. Une face satinée et l'autre brillante ; il laisse passer 12 % de la lumière. Pour les enseignes rétroéclairées qui doivent rester sobres le jour.

Type	Coulé (PMMA GS)
Épaisseur nominale	3 mm
Tolérance d'épaisseur	±0,70 mm
Format de plaque	1000 × 600 mm
Couleur	Jour et nuit (translucide)
Finition de surface	Satiné sur une face, brillant sur l'autre
Transmission lumineuse	12 %
Densité	1,19 g/cm ³
Poids par m ²	3,57 kg
Matière recyclée	100 %
Température de service	jusqu'à 80 °C
Température de fléchissement sous charge	102 °C
Température de formage	130 - 190 °C
Résistance aux chocs	10 fois celle du verre
Comportement au feu	UL94 HB · EN 13501-1 E
Film de protection	Compatible avec la découpe laser
Vitesse de découpe	22 mm/s

Valeurs indicatives du matériau, et non une spécification de la pièce finie : l'épaisseur réelle reste dans sa tolérance et les pièces sont découpées avec une tolérance de ±0,5 mm.