



Acrylique antireflet noir 3 mm

Données du matériau tel que nous le livrons, découpé sur mesure.

Noir opaque avec une face satinée et l'autre brillante : tu choisis la finition qui se voit. La face satinée ne fait pas de reflets et ne marque pas les traces de doigts. Pour les façades, les enseignes et les présentoirs.

Type	Coulé (PMMA GS)
Épaisseur nominale	3 mm
Tolérance d'épaisseur	±0,70 mm
Format de plaque	1000 × 600 mm
Couleur	Noir (opaque)
Finition de surface	Satiné sur une face, brillant sur l'autre
Transmission lumineuse	0 %
Densité	1,19 g/cm ³
Poids par m ²	3,57 kg
Matière recyclée	100 %
Température de service	jusqu'à 80 °C
Température de fléchissement sous charge	102 °C
Température de formage	130 - 190 °C
Résistance aux chocs	10 fois celle du verre
Comportement au feu	UL94 HB · EN 13501-1 E
Film de protection	Compatible avec la découpe laser
Vitesse de découpe	22 mm/s

Valeurs indicatives du matériau, et non une spécification de la pièce finie : l'épaisseur réelle reste dans sa tolérance et les pièces sont découpées avec une tolérance de ±0,5 mm.