



Acrilico antiriflesso bianco 3 mm

Dati del materiale così come lo forniamo, tagliato su misura.

Bianco, con un lato satinato e l'altro lucido. Quasi coprente (lascia passare il 4 % della luce); il lato satinato non fa riflessi e non trattiene le impronte. Per insegne, frontali ed espositori.

Tipo	Colato (PMMA GS)
Spessore nominale	3 mm
Tolleranza di spessore	±0,70 mm
Formato lastra	1000 × 600 mm
Colore	Bianco (traslucido)
Finitura superficiale	Satinato su un lato, lucido sull'altro
Trasmittanza luminosa	4 %
Densità	1,19 g/cm ³
Peso per m ²	3,57 kg
Materiale riciclato	100 %
Temperatura di esercizio	fino a 80 °C
Temperatura di rammollimento	102 °C
Temperatura di formatura	130 - 190 °C
Resistenza agli urti	10 volte quella del vetro
Comportamento al fuoco	UL94 HB · EN 13501-1 E
Pellicola protettiva	Adatta al taglio laser
Velocità di taglio	22 mm/s

Valori indicativi del materiale, non una specifica del pezzo finito: lo spessore reale rientra nella sua tolleranza e i pezzi vengono tagliati con una tolleranza di ±0,5 mm.

HazTuPieza

<https://haztupieza.es/it/taglio-laser/acrilico-antiriflesso-3mm-bianco>
hola@haztupieza.es · +34 664 63 83 68

Scheda generata il 18/10/2026