



Acrilico antiriflesso giorno e notte 3 mm

Dati del materiale così come lo forniamo, tagliato su misura.

Con la luce spenta si vede grigio scuro e, con un LED dietro, si vede bianco. Un lato satinato e l'altro lucido; lascia passare il 12 % della luce. Per insegne retroilluminate che di giorno devono restare sobrie.

Tipo	Colato (PMMA GS)
Spessore nominale	3 mm
Tolleranza di spessore	±0,70 mm
Formato lastra	1000 × 600 mm
Colore	Giorno e notte (traslucido)
Finitura superficiale	Satinato su un lato, lucido sull'altro
Trasmittanza luminosa	12 %
Densità	1,19 g/cm ³
Peso per m ²	3,57 kg
Materiale riciclato	100 %
Temperatura di esercizio	fino a 80 °C
Temperatura di rammollimento	102 °C
Temperatura di formatura	130 - 190 °C
Resistenza agli urti	10 volte quella del vetro
Comportamento al fuoco	UL94 HB · EN 13501-1 E
Pellicola protettiva	Adatta al taglio laser
Velocità di taglio	22 mm/s

Valori indicativi del materiale, non una specifica del pezzo finito: lo spessore reale rientra nella sua tolleranza e i pezzi vengono tagliati con una tolleranza di ±0,5 mm.