



## Acrilico opalino blu navy 3 mm

Dati del materiale così come lo forniamo, tagliato su misura.

Acrilico colorato opalino: con la luce davanti si vede di un colore pieno e non lascia vedere cosa c'è dietro, e con un LED dietro si accende del suo colore. Per insegne retroilluminate, cassonetti luminosi e segnaletica. Prodotto con acrilico riciclato al 100 %; il taglio lascia un bordo lucido dello stesso colore.

| Tipo                         | Colato (PMMA GS)          |
|------------------------------|---------------------------|
| Spessore nominale            | 3 mm                      |
| Tolleranza di spessore       | ±0,70 mm                  |
| Formato lastra               | 1000 × 600 mm             |
| Colore                       | Blu navy (traslucido)     |
| Finitura superficiale        | Lucido                    |
| Trasmittanza luminosa        | 2 %                       |
| Densità                      | 1,19 g/cm <sup>3</sup>    |
| Peso per m <sup>2</sup>      | 3,57 kg                   |
| Materiale riciclato          | 100 %                     |
| Temperatura di esercizio     | fino a 80 °C              |
| Temperatura di rammollimento | 102 °C                    |
| Temperatura di formatura     | 130 - 190 °C              |
| Resistenza agli urti         | 10 volte quella del vetro |
| Comportamento al fuoco       | UL94 HB · EN 13501-1 E    |
| Pellicola protettiva         | Adatta al taglio laser    |
| Velocità di taglio           | 22 mm/s                   |

Valori indicativi del materiale, non una specifica del pezzo finito: lo spessore reale rientra nella sua tolleranza e i pezzi vengono tagliati con una tolleranza di ±0,5 mm.