



Acrílico fluorescente vermelho 3 mm

Dados do material tal como o fornecemos, cortado à medida.

Acrílico vazado fluorescente vermelho: a placa recolhe a luz pela face e devolve-a concentrada pela aresta, que se acende sem nenhuma luz por trás. Fabricado com material 100 % reciclado. O corte a laser deixa diretamente uma aresta brilhante.

Tipo	Vazado (PMMA GS)
Espessura nominal	3 mm
Tolerância de espessura	±0,70 mm
Formato da placa	1000 × 600 mm
Cor	Vermelho (translúcido)
Acabamento de superfície	Brilho
Transmitância luminosa	12 %
Densidade	1,19 g/cm ³
Peso por m ²	3,57 kg
Material reciclado	100 %
Temperatura de serviço	até 80 °C
Temperatura de amolecimento	102 °C
Temperatura de conformação	130 - 190 °C
Resistência ao impacto	10 vezes a do vidro
Comportamento ao fogo	UL94 HB · EN 13501-1 E
Película protetora	Adequada para corte a laser
Velocidade de corte	22 mm/s

Valores indicativos do material, não uma especificação da peça acabada: a espessura real está dentro da sua tolerância e as peças são cortadas com uma tolerância de ±0,5 mm.