



## Acrílico opalino verde-escuro 3 mm

Dados do material tal como o fornecemos, cortado à medida.

Acrílico de cor opalino: com a luz à frente vê-se de cor uniforme e não deixa ver o que está atrás, e com um LED por trás acende-se na sua cor. Para reclamos retroiluminados, caixas de luz e sinalética. Fabricado com acrílico 100 % reciclado; corta com uma aresta brilhante da mesma cor.

| Tipo                        | Vazado (PMMA GS)            |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Espessura nominal           | 3 mm                        |
| Tolerância de espessura     | ±0,70 mm                    |
| Formato da placa            | 1000 × 600 mm               |
| Cor                         | Verde-escuro (translúcido)  |
| Acabamento de superfície    | Brilho                      |
| Transmitância luminosa      | 5 %                         |
| Densidade                   | 1,19 g/cm <sup>3</sup>      |
| Peso por m <sup>2</sup>     | 3,57 kg                     |
| Material reciclado          | 100 %                       |
| Temperatura de serviço      | até 80 °C                   |
| Temperatura de amolecimento | 102 °C                      |
| Temperatura de conformação  | 130 - 190 °C                |
| Resistência ao impacto      | 10 vezes a do vidro         |
| Comportamento ao fogo       | UL94 HB · EN 13501-1 E      |
| Película protetora          | Adequada para corte a laser |
| Velocidade de corte         | 22 mm/s                     |

Valores indicativos do material, não uma especificação da peça acabada: a espessura real está dentro da sua tolerância e as peças são cortadas com uma tolerância de ±0,5 mm.